

---

**RICO  
STRICK  
IDEEN**

---

**Essentials  
Cotton dk**



---

**Top**



### GRÖSSE

36/38 (40/42 – 44/46)

★★☆

### MATERIAL

Rico Essentials Cotton dk  
1 / Farbe 106 (Petrol) 350 (400 – 450) g  
Rico Rundstricknadel 4 mm, 80 cm lang



### GRUNDMUSTER

#### STRUKTURMUSTER

1. R (Hintr.): \*2 M re, 2 M li; ab \* fortl. wdh.
  2. R: \*1 M li, 2 M re, 1 M li; ab \* fortl. wdh.
  3. R: \*2 M re, 2 M li; ab \* fortl. wdh.
  4. R: \*1 M li, 2 M re, 1 M li; ab \* fortl. wdh.
  5. R: \*2 M re, 2 M li; ab \* fortl. wdh.
  6. R: \*1 M li, 2 M re, 1 M li; ab \* fortl. wdh.
  7. R: \*2 M li, 2 M re; ab \* fortl. wdh.
  8. R: \*1 M re, 2 M li, 1 M re; ab \* fortl. wdh.
  9. R: \*2 M li, 2 M re; ab \* fortl. wdh.
  10. R: \*1 M re, 2 M li, 1 M re; ab \* fortl. wdh.
  11. R: \*2 M li, 2 M re; ab \* fortl. wdh.
  12. R: \*1 M re, 2 M li, 1 M re; ab \* fortl. wdh.
- Die 1. – 12. R fortl. wdh.

#### GLATT RECHTS

Hintr.: Re M str.  
Rückr.: Li M str.

#### RIPPENMUSTER

Hintr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.  
Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

#### RIPPENMUSTER IN RUNDEN

Fortl. 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

#### Randmasche

Hintr.: Re str.  
Rückr.: Li str.

#### Maschenprobe im Grundmuster

24 M und 36 R = 10 x 10 cm

#### RÜCKENTEIL

126 (134 – 146) M anschlagen und zwischen den RM  
4 R glatt re str. (Rollkante). Dann zwischen den RM im  
Grundmuster str. In einer Gesamthöhe von 46 (48 –  
50) cm für die Schulterschrägung beidseitig in jeder 2.  
R 6x5 und 1x4 (6x5 und 1x6 – 6x6 und 1x4) M abk. = 58  
(62 – 66) M. In einer Gesamthöhe von 50 (52 – 54) cm  
alle M abk.

#### VORDERTEIL

Wie das Rückenteil str. Jedoch für den Halsausschnitt in  
einer Gesamthöhe von 44 (46 – 48) cm die mittleren 28  
(30 – 32) M abk. und beide Seiten getrennt beenden.  
Für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1x3, 3x2 und 6x1  
(1x3, 3x2 und 7x1 – 2x3, 2x2 und 7x1) M abk. Die Schult-  
erschräge in gleicher Höhe wie beim Rückenteil arbeiten.  
Nach einer Gesamthöhe von 50 (52 – 54) cm sind alle M  
aufgebraucht. Die andere Seite gegengleich beenden.

#### FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und  
trocknen lassen. Die Schulter- und Seitennähte schließen,  
dabei darauf achten, dass die Nähte außen liegen und  
sich die Rollkante nach außen rollt. Um die gleiche Roll-  
kantenoptik zu erhalten, diese mit einigen Stichen und  
der passenden Farbe umwickeln. Für die Halsblende aus  
dem Halsausschnitt 122 (132 – 142) M auffassen und 10  
cm im Rippenmuster in Rd str. Alle M locker und gerade  
abk. Die Halsblende zur Hälfte nach außen umschlagen  
und festnähen.

### ABKÜRZUNGEN

abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
Abn.	=	Abnahme(n)
abn.	=	abnehmen
abstr.	=	abstricken
arb.	=	arbeiten
beids.	=	beidseitig
beg.	=	beginnen
bzw.	=	beziehungsweise
cm	=	Zentimeter
fortl.	=	fortlaufend
fe	=	feste
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hintr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbes Stäbchen
KM	=	Kettmasche(n)
LM	=	Luftmasche(n)
li	=	linke, links
M	=	Masche(n)
mm	=	Millimeter
MS	=	Mustersatz
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
S.	=	Seite(n)
Stb	=	Stäbchen
str.	=	stricken
tm	=	tiefgestochene Masche
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

### SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★☆☆ = leicht
- ★★☆ = mittel
- ★★★ = schwer



= für Anfänger geeignet

